



### PCB. 焊接图

PCB WELDING DRAWING

### 主要技术参数、性能

额定电流、电压	3A DC50V
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

项目	名称	数量	表面处理/颜色	材料	9T Nylon	1	Black	±0.10	0.5~2	一般公差	审核	杨瑛平	产品名称	DC JACK
	Spacer				Cover Alloy	1	Ag Plated	±0.25	2~5		批准	郑金钰	产品型号	YG-DC20-2000A
	Berry Pin				Cover Alloy	1	Ag Plated	±0.30	5~10			林进生	日期	2023.05.19
	Ccaw				Cover Alloy	1	Ag Plated	±3°	ANGLE				1:1 UNIT	mm
	Foot Coverlet				Cover Alloy	1	Ag Plated	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.						
	Housing				9T Nylon	1	Black							
	Temnal				数量		表面处理/颜色							

东莞市铀高电子制品有限公司