





PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

RoHS Compliant
2002/95/EC

Pb Process Capable



VIEW P
SCALE 5:1





DC MATE PLUG

主要技术参数、性能

额定电流、电压	0.3A DC30V
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色	一般公差	
6	Plug Pin	Brass	1	Ni Plated	0.5~2	±0.10
5	Contact	Brass Strip	1	Ag Plated over Ni Plated	2~5	±0.25
4	Teminal	Brass Strip	1	Ag Plated over Ni Plated	5~10	±0.30
3	Sping teminal	SUS Strip	1	Ag Plated over Ni Plated	ANGLE	±3°
2	Cover	PBT+UL 94V-0+F.G	1	Black		
1	Case	PBT+UL 94V-0+F.G	1	Black		

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC .AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.

绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK		
审核	郑金钰	产品型号	YG-DCJ0-2420A		
批准	林进生	日期	2023.05.19		
SHEET	1:1	UNIT	mm		

东莞市铀高电子制品有限公司