RoHS Compliant
2002/95/EC

Pb Process Capable







PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

额定电流、电压	0.3A DC30V
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃





Model No.	C	E
CENTER PIN	ø1.0	ø1.3

东莞市铀高电子制品有限公司 正版认证 受控文件

项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色	一般公差	
6	Pin	Brass		Ni Plated	0.5~2	±0.10
5	Cover	NYLON+F.G	1	Black	2~5	±0.25
4	Terminal	Brass Strip	1	Ag Plated	5~10	±0.30
3	Spring terminal	PBS Strip	1	Ag Plated	ANGLE	±3°
2	Terminal	Brass Strip	1	Ag Plated		
1	Case	NYLON+F.G	1	Black		

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC .AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.

绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
审核	郑金钰	产品型号	YG-DCE0-4130A
批准	林进生	日期	2023.05.19
SHEET	1:1	UNIT	mm

东莞市铀高电子制品有限公司