


PCB. 焊接图


PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

额定电流、电压	0.3A DC30V
接触电阻	≤100mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃



Model No.	H	I	J
CENTER PIN	∅2.0	∅2.35	∅2.5
PLUG O.D.	2.05 ^{+0.10} _{-0.00}	2.40 ^{+0.00} _{-0.00}	2.55 ^{+0.10} _{-0.00}



项目	名称	数量	表面处理/颜色	材料	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Terminal	1	Ag Plated	Brass Strip								
5	Terminal	1	Ag Plated	Brass Strip								
4	Spring terminal	1	Ag Plated	SUS								
3	Cover	1	Black	Nylon								
2	Plug Pin	1	Ni Plated	Brass								
1	Case	1	Black	Nylon								
	名称											
	数量											
	材料											
	表面处理/颜色											
	角度	±3°										
	公差	±0.30	±0.25	±0.10								
	一般公差	5~10	2~5	0.5~2								
	审核	林进生	郑金钰	杨瑛平								
	批准	林进生	郑金钰	杨瑛平								
	日期	2023.05.19										
	产品型号	YG-DCE0-2102A										
	产品名称	DC JACK										

东莞市铂高电子有限公司

RoHS Compliant 2002/95/EC

