



PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

额定电流、电压	4A DC24V
接触电阻	≤ 30mΩ
绝缘电阻	≥ 100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20°C~70°C
湿度范围	-40°C~85°C



Model No.	H	J
CENTER PIN(A)	∅2.0mm	∅2.5mm
PLUG O.D.(B)	2.1mm	2.6mm

DC MATE PLUG

项目	名称	数量	材质	表面处理/颜色	角度	公差	审核	绘图	杨瑛平	产品名称	DC JACK
7						±0.10	审核	杨瑛平	杨瑛平	产品名称	DC JACK
6						±0.10	批准	郑金钰	郑金钰	产品型号	YG-DCD0-7000A
5	Casing	1	PBT G/F RESIN	Black	2~5	±0.25		林进生	林进生	日期	2023.05.19
4	Pin	1	BRASS	Ni plating	5~10	±0.30				UNIT	mm
3	Earth Terminal	1	BRASS t=0.3	Ag plating	ANGLE	±3°					
2	Shunt Terminal	1	BRASS t=0.25	Ag plating	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.						
1	Tip Spring	1	Coppy Alloy t=0.25	Ag plating							

东莞市铷高电子有限公司