

RoHS Compliant
2002/95/EC




主要技术参数、性能


额定电流、电压	4A DC30V
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	500VAC
插拔力	3-30N
寿命	5000次
温度范围	-20℃~70℃
湿度范围	-40℃~85℃

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING



DC MATE PLUG



项目	名称	数量	表面处理/颜色	材料	3	1	2	2	3	6	7	8
6		1							一般公差	绘图	杨瑛平	产品名称
5		1							±0.10	审核	郑金钰	产品型号
4	Shunt Terminal 3	1		Brass t=0.5					±0.25	批准	林进生	日期
3	Tip spring 2	1		Phosphor brone t=0.25					±0.30	SHEET	1:1 UNIT	mm
2	Center Pin 1	1		Phosphor brone t=0.6					±3°	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ACCURATE INNOTECH INC.		
1	Housing	1		PA66/PBT						DC JACK		
										YG-DCB0-038AA		
										2023.05.19		
东莞市铀高电子制品有限公司												